

Комплект из трех погружных датчиков уровня ДСП-А-03

Руководство по эксплуатации v. 2026-01-27 MVS

Комплект из трех погружных датчиков уровня для контроля уровня проводящих жидкостей.

ОСОБЕННОСТИ

- Комплект: три датчика с проводами.
- Длина провода: 2 м, 5 м, 10 м.
- Размер датчика: 15×15×15 мм.
- Рабочая температура: 0...+70°C.
- Материал: нержавеющая сталь (датчик и провод), нейлон (оболочка провода)
- Степень пылевлагозащиты: IP68.
- Совместим с контроллерами уровня серии Ординар, например, Ординар-D1, Ординар-Д4, Ординар-Д5, Ординар-М, Ординар-Щ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Комплект	Три датчика с проводами
Длина провода, м	2, 5, 10
Материал датчика	Нержавеющая сталь
Материал провода	Нержавеющая сталь
Оболочка провода	Нейлон
Степень пылевлагозащиты	IP68
Рабочая температура, °C	0...+70
Габаритные размеры датчика, мм	15×15×15

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Датчик	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи: _____.

М.П.