

ПРОВОД КОМПЕНСАЦИОННЫЙ (ТЕРМОПАРНЫЙ) ПТНн-А

Руководство по эксплуатации в. 2025-10-07 MVS

Компенсационный (термопарный) провод предназначен для соединения термопары с измерительным прибором и для изготовления термопар. Для подключения провода к портативными измерительными приборами используются термопарные разъемы, например, ТВк.



ОСОБЕННОСТИ

- Тип: ХА (К).
- Рабочий диапазон температур: $-40...+1000^{\circ}\text{C}$.
- Класс допуска: 2.
- Количество жил в проводе: 1.
- Диаметр жилы: 0,5 мм.
- Количество проводов: 2.
- Сечение: 0,2 мм².
- Изоляция жил: кремнеземная нить.
- Оболочка: кремнеземная нить.

МОНТАЖ

При подключении проводов необходимо соблюдать полярность. Нарушение полярности вместо устранения погрешности, приведёт к ее удвоению. Провод, маркированный красным, имеет полярность «+».

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	ХА (К)
Рабочий диапазон температур, °С	-40...+1000
Класс допуска (по DIN 43722)	2
Количество жил в проводе	1
Диаметр жилы, мм	0,5
Количество проводов	2
Сечение, мм ²	0,2
Наружный размер d, мм	2
Изоляция жил	кремнеземная нить
Оболочка	кремнеземная нить

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Провод	-
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Провод ПТНн-А _____

Дата продажи: _____

М. П.